

# Antigraffiti

## SECURAN® Sprayweg

### temporärer Graffiti-Schutz für Sichtbeton

Securan® Sprayweg ist in Testbenzin gelöst und deshalb feuergefährlich.  
Der Schutz hält mindestens ein Jahr.

#### Gebrauchsanweisung:

Stellen Sie das Rauchen ein und ziehen Handschuhe an.  
Im Innenbereich öffnen Sie die Fenster oder sorgen für gute Durchlüftung.  
Leeren Sie die Trennmittelspritze oder nehmen eine neue Spritze - nur für den Antigraffiti-Schutz.  
Füllt die Flüssigkeit nicht klar, stellen Sie Flüssigkeit und Behälter in einen geheizten Raum.  
Der Beton muss vor dem Auftrag einen Tag ausgeschalt und sichtbar trocken sein. Auftrag bei Nebel oder Regen ist nicht möglich.

Holzwerk Langenorla GmbH  
07381 Langenorla, Jenaer Str. 65  
Fon 03647-4398-0, Fax -17

Erster Auftrag: Beginnen Sie von oben mit dem Aufspritzen. Der Beton wird sofort dunkel. Nach unten ablaufendes Material verteilen Sie mit einem Naturfaserbesen oder mit einem Roller.

Zweiter Auftrag: Nachdem der Beton wieder hell ist kann der zweite Auftrag erfolgen. Diesmal dunkelt der Beton nicht oder nur wenig. Achten Sie deshalb darauf, dass auf die gesamte Fläche aufgetragen wird.

Sägerau geschalte Betonflächen haben einen größeren Materialbedarf.

Qualitätstest: Aufgespritztes Wasser dunkelt den Beton nicht und perlt ab.

Aufgespritzte Farbe lässt sich abbürsten/  
kratzen oder heiß abwaschen.

Infolge der für uns unkontrollierbaren Umstände und Arbeitsweisen bei der Anwendung unseres Produktes, schließen wir alle Gewährleistungen und Haftungen aus der Verarbeitung aus, sofern sie nicht schriftlich mit uns vereinbart sind.

