

# Technische Information

## Schalwachs flüssig

Merkmale:	flüssiges Trennmittel auf Wachsbasis für alle Schalungen
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"><li>• hohe Trennwirkung, physikalisch</li><li>• stark wasserabweisend, kein Abwaschen durch Regen</li><li>• trocknet schnell ab</li><li>• geringe Dosierung</li><li>• keine Fleckenbildung</li><li>• leichte Reinigung der Schalung</li></ul>
Anwendungsbereich:	für alle Schalungen aus Holz, Metall und Kunststoff, besonders bei Sichtbeton und Beton-Fertigteilen
Anwendung:	Kanister vor Gebrauch schütteln. unverdünnt gleichmäßig dünn auftragen, bzw. sprühen Produkt ca. 20 Minuten trocknen lassen
pH-Wert:	nicht anwendbar
Inhaltsstoffe (gem. EG – Empfehlung):	15 - 30% aromatische Kohlenwasserstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: Hilfsstoffe
Kennzeichnung nach EU-Richtlinien	:N - Umweltgefährlich: R 10 entzündlich R51/53 Giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  Sicherheitsratschlag: S 2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 16 - Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen S 29 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen S 46 - Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S 51 - Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
Nationale Vorschriften:	Wassergefährdungsklasse : WGK 2 (VwVwS, Anh. 4) wassergefährdend

Diese Druckschrift dient Ihrer technischen Information und Ihrer Unterrichtung. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.